

## 在线滴定比色法全自动总硬度在线监测仪选型一览表

应用领域:

反渗透系统、锅炉给水、软水器出水、纯水生产系统、工业循环水等各种水处理系统。

 <p><b>Testomat®808</b> 量程: 0.4-90mg/L</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•水硬度限值在线报警仪</li> <li>•带4-20mA输出</li> </ul>	 <p><b>Testomat ECO®</b> 量程: 0.89-448mg/L 0.01-4.48mmol/l</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•水质硬度在线分析仪</li> <li>•经济型</li> <li>•LCD图形显示</li> <li>•带4-20mA输出</li> </ul>	 <p><b>Testomat® EVO TH</b> 量程: 0.89-448mg/L 0.01-4.48mmol/l</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•水硬度在线分析仪</li> <li>•中英文菜单</li> <li>•LCD图形显示</li> <li>•带4-20mA输出</li> <li>•光学法水位探测器</li> <li>•内置SD卡进行硬件升级</li> </ul>
 <p><b>Testomat®EVO TH CAL</b> 量程: 0.89-448mg/L 0.01-4.48mmol/l</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•水硬度在线分析仪</li> <li>•带自校准功能</li> <li>•中英文菜单</li> <li>•LCD图形显示</li> <li>•带4-20mA输出</li> <li>•光学法水位探测器</li> <li>•内置SD卡进行硬件升级</li> </ul>	 <p><b>Testomat 2000® CN</b> 量程: 0.89-448mg/L 0.01-4.48mmol/l</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•中文菜单硬度分析仪</li> <li>•LCD图形显示</li> <li>•输出需选配</li> <li>•可测硬度/p值/m值/碱度</li> </ul>	 <p><b>Testomat2000® DUOCN</b> 量程: 0.89-448mg/L 0.01-4.48mmol/l</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•双通道硬度分析仪</li> <li>•LCD图形显示</li> <li>•输出需选配</li> </ul>
 <p><b>Testomat2000® Antox</b> 量程: 0.89-448mg/L 0.01-4.48mmol/l</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•硬度/碱度水质在线分析仪</li> <li>•具有样品预处理功能</li> <li>•LCD图形显示</li> </ul>	 <p><b>Testomat2000® Self Clean</b> 量程: 0.89-448mg/L 0.01-4.48mmol/l</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•水硬度在线分析仪</li> <li>•可测硬度/p值/m值/碱度</li> <li>•带自清洗功能</li> <li>•LCD图形显示</li> </ul>	 <p><b>Testomat2000® V</b> 量程: 17.9-448mg/L 0.18-4.48mmol/l</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•水硬度在线分析仪</li> <li>•可监测硬度</li> <li>•碱度水混合硬度</li> <li>•LCD图形显示</li> </ul>
 <p><b>Testomat2000® THCL</b> 量程: 4.48-44.8mg/L 0.04-0.45mmol/l</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•水硬度在线分析仪</li> <li>•可同时监测硬度</li> <li>•总氯/硬度双参数水质在线监测仪</li> <li>•LCD图形显示</li> </ul>	 <p><b>Titromat® TH</b> 量程: 44.8-895mg/L</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•高量程水硬度在线分析仪</li> <li>•LCD图形显示</li> </ul>	

备注: 水样要求 PH:4-10.5 铁<0.5mg/L 铜<0.1mg/L 铝<0.1mg/L CO<sub>2</sub><20mg/L。

## 传感器法总硬度在线监测仪选型一览表



### SWM-A

- 软水自动监测仪
- 配膨胀树脂传感器
- 具有成本低的优势

适用领域:

- 软化水
- 反渗透水