



便携式数字凹坑深度测量仪 型号：FS-25-70D



产品简介：

便携式数字凹坑深度测量仪使用起来方便，可以直接显示读数，主要用于管道出现磨损、腐蚀、造成管壁局部减薄以及受热面管腐蚀坑深度测量，也可用于模具注塑、机械加工、器皿制造的小孔深度测量。

技术参数：

显示方式：数显

测量范围：0-25.4mm

分辨率：0.01mm

精度：0.03mm

测量基面尺寸：70mm

测量基面材质：不锈钢



测杆直径： $\leq \phi 1.5\text{mm}$

电 源：1.5V 纽扣电池

工作条件：

温 度： $0^{\circ}\text{C}\sim+40\text{C}$

相对湿度：<80%

储运温度： $-10^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$

数字显示，底部的长方体测试基面两面都可以使用，即可测平面也可测部分凸面。

此款凹坑深度仪，使用起来非常方便，可以直接显示读数。

操作步骤：

- 1.根据情况应用毫米和英寸转换按钮。
- 2.将仪器放置在要测量的构件表面，根据不同的表面可以进行测试基面的改变。
- 3.调零后仪器放到检测部位，即可显示腐蚀坑的数值。
- 4.如果要测量另外一组数据，重复以上步骤。

维护保养：

- 1.应经常保持清洁，注意轻实轻放，使用完毕应用软布擦拭干净。
- 2.仪器平时不应随便拆卸，以免损坏。

便携式数字凹坑深度测量仪所带附件：仪器盒、小扳手、两个探针、一块电池、说明书、合格证、保修卡、清洗液 50mL 一瓶、擦拭布一块、手套一双、调零基块一块。





山西信伟慧诚科技有限公司

电话：0355-2234100

18035568871

传真：0355-2234100

网址：[www.xwhckj.com](http://www.xwhckj.com)

地址：山西省长治市潞州区西大街商务广场写字楼 509 室

